FATEK B1-B1z-HB1 型號一覽表

1. B1z 主機：	
B1z-10M◇25-D24☆	6點24VDC數位輸入(4點50KHz, 2點總和5KHz), 4點繼電器輸出或電晶體輸出(2點50KHz), 內建RS232+RS485通訊埠(RS485無終端開關), 左/右側均不可擴充
B1z-14M◇25-D24☆	8點24VDC數位輸入(4點50KHz, 4點總和5KHz), 6點繼電器輸出或電晶體輸出(2點50KHz), 內建RS232+RS485通訊埠(RS485無終端開關), 左/右側均不可擴充
B1z-20M◇25-D24☆	12點24VDC數位輸入(6點50KHz, 6點總和5KHz), 8點繼電器輸出或電晶體輸出(4點50KHz), 內建RS232+RS485通訊埠(RS485無終端開關), 左/右側均不可擴充
B1z-24M◇25-D24☆	14點24VDC數位輸入(8點50KHz, 6點總和5KHz), 10點繼電器輸出或電晶體輸出(4點50KHz), 內建RS232+RS485通訊埠(RS485無終端開關), 左/右側均不可擴充
B1z-32M◇25-D24☆	20點24VDC數位輸入(8點50KHz, 8點總和5KHz), 12點繼電器輸出或電晶體輸出(6點50KHz), 內建RS232+RS485通訊埠(RS485無終端開關), 左/右側均不可擴充
B1z-40M◇25-D24☆	24點24VDC數位輸入(8點50KHz, 8點總和5KHz), 16點繼電器輸出或電晶體輸出(6點50KHz), 內建RS232+RS485通訊埠(RS485無終端開關), 左/右側均不可擴充
B1z-48M◇25-D24☆	28點24VDC數位輸入(8點50KHz, 8點總和5KHz), 20點繼電器輸出或電晶體輸出(8點50KHz), 內建RS232+RS485通訊埠(RS485無終端開關), 左/右側均不可擴充
B1z-60M◇25-D24☆	36點24VDC數位輸入(8點50KHz, 8點總和5KHz), 24點繼電器輸出或電晶體輸出(8點50KHz), 內建RS232+RS485通訊埠(RS485無終端開關), 左/右側均不可擴充

2. B1 主機：	
B1-48M◇2-D24☆	28點24VDC數位輸入(8點50KHz, 8點總和5KHz), 20點繼電器輸出或電晶體輸出(8點50KHz), 內建RS232通訊埠, 左側可擴充1-2個模組, 右側可擴充至128點I/O, 內含萬年曆
B1-60M◇2-D24☆	36點24VDC數位輸入(8點50KHz, 8點總和5KHz), 24點繼電器輸出或電晶體輸出(8點50KHz), 內建RS232通訊埠, 左側可擴充1-2個模組, 右側可擴充至128點I/O, 內含萬年曆
B1-48M◇25-D24☆	28點24VDC數位輸入(8點50KHz, 8點總和5KHz), 20點繼電器輸出或電晶體輸出(8點50KHz), 內建RS232+RS485通訊埠, 左側不可擴充, 右側可擴充至128點I/O, 內含萬年曆
B1-60M◇25-D24☆	36點24VDC數位輸入(8點50KHz, 8點總和5KHz), 24點繼電器輸出或電晶體輸出(8點50KHz), 內建RS232+RS485通訊埠, 左側不可擴充, 右側可擴充至128點I/O, 內含萬年曆

3. HB1 主機：	
HB1-10MB◇5-D24S	6點24VDC數位輸入(4點50KHz, 2點總和5KHz), 4點繼電器輸出或電晶體輸出(2點50KHz), 內建人機(背面)+RS485通訊埠, 左側可擴充1-2個模組, 右側可擴充至128點I/O, 內含萬年曆及可拆式端子台
HB1-14MB◇5-D24S	8點24VDC數位輸入(4點50KHz, 4點總和5KHz), 6點繼電器輸出或電晶體輸出(2點50KHz), 內建人機(背面)+RS485通訊埠, 左側可擴充1-2個模組, 右側可擴充至128點I/O, 內含萬年曆及可拆式端子台
HB1-20MB◇5-D24S	12點24VDC數位輸入(6點50KHz, 6點總和5KHz), 8點繼電器輸出或電晶體輸出(4點50KHz), 內建人機(背面)+RS485通訊埠, 左側可擴充1-2個模組, 右側可擴充至128點I/O, 內含萬年曆及可拆式端子台
HB1-24MB◇5-D24S	14點24VDC數位輸入(8點50KHz, 6點總和5KHz), 10點繼電器輸出或電晶體輸出(4點50KHz), 內建人機(背面)+RS485通訊埠, 左側可擴充1-2個模組, 右側可擴充至128點I/O, 內含萬年曆及可拆式端子台
HB1-32MB◇5-D24S	20點24VDC數位輸入(8點50KHz, 8點總和5KHz), 12點繼電器輸出或電晶體輸出(6點50KHz), 內建人機(背面)+RS485通訊埠, 左側可擴充1-2個模組, 右側可擴充至128點I/O, 內含萬年曆及可拆式端子台
HB1-40MB◇5-D24S	24點24VDC數位輸入(8點50KHz, 8點總和5KHz), 16點繼電器輸出或電晶體輸出(6點50KHz), 內建人機(背面)+RS485通訊埠, 左側可擴充1-2個模組, 右側可擴充至128點I/O, 內含萬年曆及可拆式端子台
HB1-48MB◇5-D24S	28點24VDC數位輸入(8點50KHz, 8點總和5KHz), 20點繼電器輸出或電晶體輸出(8點50KHz), 內建人機(背面)+RS485通訊埠, 左側可擴充1-2個模組, 右側可擴充至128點I/O, 內含萬年曆及可拆式端子台
HB1-60MB◇5-D24S	36點24VDC數位輸入(8點50KHz, 8點總和5KHz), 24點繼電器輸出或電晶體輸出(8點50KHz), 內建人機(背面)+RS485通訊埠, 左側可擴充1-2個模組, 右側可擴充至128點I/O, 內含萬年曆及可拆式端子台
HB1-10MB◇25-D24S	6點24VDC數位輸入(4點50KHz, 2點總和5KHz), 4點繼電器輸出或電晶體輸出(2點50KHz), 內建人機(背面)+RS232+RS485通訊埠, 左側可擴充1-2個模組, 右側可擴充至128點I/O, 內含萬年曆及可拆式端子台
HB1-14MB◇25-D24S	8點24VDC數位輸入(4點50KHz, 4點總和5KHz), 6點繼電器輸出或電晶體輸出(2點50KHz), 內建人機(背面)+RS232+RS485通訊埠, 左側可擴充1-2個模組, 右側可擴充至128點I/O, 內含萬年曆及可拆式端子台
HB1-20MB◇25-D24S	12點24VDC數位輸入(6點50KHz, 6點總和5KHz), 8點繼電器輸出或電晶體輸出(4點50KHz), 內建人機(背面)+RS232+RS485通訊埠, 左側可擴充1-2個模組, 右側可擴充至128點I/O, 內含萬年曆及可拆式端子台
HB1-24MB◇25-D24S	14點24VDC數位輸入(8點50KHz, 6點總和5KHz), 10點繼電器輸出或電晶體輸出(4點50KHz), 內建人機(背面)+RS232+RS485通訊埠, 左側可擴充1-2個模組, 右側可擴充至128點I/O, 內含萬年曆及可拆式端子台
HB1-32MB◇25-D24S	20點24VDC數位輸入(8點50KHz, 8點總和5KHz), 12點繼電器輸出或電晶體輸出(6點50KHz), 內建人機(背面)+RS232+RS485通訊埠, 左側可擴充1-2個模組, 右側可擴充至128點I/O, 內含萬年曆及可拆式端子台
HB1-40MB◇25-D24S	24點24VDC數位輸入(8點50KHz, 8點總和5KHz), 16點繼電器輸出或電晶體輸出(6點50KHz), 內建人機(背面)+RS232+RS485通訊埠, 左側可擴充1-2個模組, 右側可擴充至128點I/O, 內含萬年曆及可拆式端子台
HB1-48MB◇25-D24S	28點24VDC數位輸入(8點50KHz, 8點總和5KHz), 20點繼電器輸出或電晶體輸出(8點50KHz), 內建人機(背面)+RS232+RS232+RS485通訊埠, 左側可擴充1-2個模組, 右側可擴充至128點I/O, 內含萬年曆及可拆式端子台
HB1-60MB◇25-D24S	36點24VDC數位輸入(8點50KHz, 8點總和5KHz), 24點繼電器輸出或電晶體輸出(8點50KHz), 內建人機(背面)+RS232+RS485通訊埠, 左側可擴充1-2個模組, 右側可擴充至128點I/O, 內含萬年曆及可拆式端子台