



主題:

技術部: NO.00001



3.5吋觸控人機

PFXGP4201TADW

| | |
|-------------|--|
| 顯示類型 | TFT 全彩 LCD |
| 顯示尺寸 | 3.5 吋 |
| 解析度 | 320*240 像素(VGA) |
| 顯示顏色 | 65536 色(無閃爍)/16384 色(閃爍) |
| 背光 | 白色 LED(用戶無法自行更換) |
| 背光使用年限 | 50000 小時以上(在 25°C 下連續工作.亮度下降至原來的 50%) |
| 亮度控制 | 8 階(可由觸控面板或軟體調整) |
| 觸控面板類型 | 電阻式薄膜(類比) |
| 觸控面板使用年限 | 1 百萬次以上 |
| 應用記憶體 | FLASH EPROM 8MB(包含邏輯程式區) |
| 資料備份 | SRAM 128KB (可充電式鋰電池供記憶體備份時使用) |
| 序列(COM1) | 非同步傳輸 RS232C,資料長度:7 或 8 bits,同位元 None,Even,或 Odd, 停止位元:1 或 2bits,傳送速率 2400~115200bps .接頭:D-Sub9(公頭) |
| 序列(COM2) | 非同步傳輸 RS422/485,資料長度:7 或 8 bits,同位元 None,Even,或 Odd, 停止位元:1 或 2bits,傳送速率 2400~115200bps .接頭:D-Sub9(公頭) |
| USB(Type A) | 符合 USB2.0(Type A)*1 ,電源輸入電壓 5Vdc ±5% 傳輸距離: 5 m 以下 , 輸出電流:500 mA 以下 |
| USB(Mini-B) | 符合 USB2.0(Mini-B)*1 , 傳輸距離: 5 m 以下 |
| 乙太網路 | 惠麗普電氣股份有限公司 |
| SD 卡 | |
| 連接控制器裝置數 | 2 |
| 外觀尺寸 | W 132 * H 106 * D 42 mm |
| 開孔尺寸 | W 118.5 * H 92.5 mm |
| 重量 | 0.4kg 以下 |