

型號		P5043S	P5043N
顯示	顯示類型	TFT LCD, 1670萬色	
	顯示尺寸	4.3吋(16:9)	
	螢幕解析度	480 X 272	
	背光類型	LED, 500 流明	
	背光壽命	30,000小時	
觸控面板	類型	4線電阻式	
備份記憶體		12.1MB (包含120KB即時保存區)	
使用者內部儲存		64MB	
畫面記憶體		32MB	
萬年曆		內建	
通訊埠	通訊接頭1	D-Sub 9-Pin COM1: RS-232 (TXD, RXD) COM2: RS-422/485 COM3: RS-485	
	通訊接頭2	---	
	網路	---	10M/100M
	USB	USB2.0 Type-A (Host)x1 USB2.0 Type mini-B (Device)x1	
	microSD	---	---
	音效輸出	---	---
	PLC擴充	---	
	終端電阻指撥開關	有 (RS-422/485)	
電源	輸入電源	24Vdc ± 20% (隔離電源)	
	消耗功率	0.35A@24VDC	
	絕緣電阻	50MΩ at 500VDC	
環境	防護等級	前面板: IP65 / 後殼: IP20	
	操作環境溫度	0 ~ 50°C	
	儲存環境溫度	-20 ~ 60°C	
	操作環境溼度	10%~90%@ 40°C (非冷凝)	
	耐電壓	AC500V/20mA/1 Min. (電源端子與FG端子間)	
	耐震度	5 to 9Hz 單振幅: 3.5mm 9 to 150 Hz 加速度: 19.6m/s <sup>2</sup> (2G) X, Y, Z 方向各10次(符合IEC61131-2規範)	
	雜訊抑制	電壓1000Vp-p, 波寬1us, 上升時間1ns	
	接地電阻	小於100Ω	
尺寸淨重	開孔尺寸	118.5 x 92.5 (mm)	
	寬x高x深 (mm)	128.0 x 102.0 x 38.1 (mm)	
	淨重	215 (g)	235 (g)
認證		CE、UL	