

型號		P5070S	P5070N	P5070N1	P5070VS
顯示	顯示類型	TFT LCD, 1670 萬色			
	顯示尺寸	7.0吋(16:9)			
	螢幕解析度	800 X 480			
	背光類型	LED, 400 流明			
	背光壽命	30,000 小時			
觸控面板	類型	4 線電阻式			
備份記憶體		12.1MB (包含120KB即時保存區)			
使用者內部儲存		64MB			
畫面記憶體		32MB			
萬年曆		內建			
通訊埠	通訊接頭1	D-Sub 9-Pin COM1: RS-232 (TXD, RXD, RTS, CTS)			Connector: D-Sub 9-Pin COM1: RS-232 (TXD, RXD) COM2: RS-422/485 COM3: RS-485
	通訊接頭2	可著脫歐規端子 COM3:RS-422/485(隔離) COM4:RS-485(隔離)			---
	影像	---	---	---	Connector: D-Sub 15-Pin VGA Input (Resolution fix in 800X600)
	網路	---	10M/100M	10M/100M	---
	USB	USB2.0 Type-A (Host)x1 USB2.0 Type mini-B (Device)x1			
週邊	micro SD	---	---	有	---
	音效輸出	---	---	有	---
	PLC 擴充	HB1 主機+B1 擴充模組			
	終端電阻指撥開關	有(For RS-422/485)			
電源	輸入電源	24Vdc±20% (隔離電源)			
	消耗電流	0.4A@24VDC			0.46A@24VDC
	絕緣電阻	50MΩ at 500VDC			
環境	防護等級	前面板: IP65 / 後殼: IP20			
	操作環境溫度	0 ~ 50°C			
	儲存環境溫度	-20 ~ 60°C			
	操作環境濕度	10%~90%@ 40°C (非冷凝)			
	耐電壓	AC500V/20mA/1 Min. (電源端子與FG端子間)			
	耐震度	5 to 9Hz 單振幅: 3.5mm 9 to 150 Hz 加速度: 19.6m/s ² (2G) X, Y, Z 方向各10次(符合IEC61131-2規範)			
	雜訊抑制	電壓1000Vp-p, 波寬1us, 上升時間1ns			
尺寸/淨重	開孔尺寸	191.5 x 137.5 (mm)			
	寬x高x深(mm)	201.0 x 147.0 x 38.1 (mm)			
	淨重	610 (克)	630 (克)	650(克)	630(克)
認證		CE、UL			CE